



## Sonde de pression

pour liquides ou gaz neutres et légèrement agressifs

**QBE2003-P...**  
**QBE2103-P...**

- Grande précision de mesure
- Plage de mesure de 0 à 60 bar en valeur relative
- Tension d'alimentation 24 V~ /12...33 V- ou 7...33 V-
- Signal de sortie 0...10 V- ou 4...20 mA-
- Très faible sensibilité à la température
- Résistance thermique élevée
- Raccord de pression avec filetage mâle G 1/2" et femelle M5
- Pas d'entretien grâce à une stabilité dans le temps exceptionnelle
- Haute résistance aux surcharges
- Construction compacte et robuste

### Domaines d'application

Les sondes de pression sont conçues pour mesurer les pressions relatives dans des installations CVC, et notamment dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques avec liquides ou gaz (applications vapeur).

## Références et désignations

Référence	Code article	Plage de pression		Signal de sortie
<b>QBE2003-P1</b>	S55720-S290	0...1 bar	0...100 kPa	0...10 V
<b>QBE2003-P1.6</b>	S55720-S291	0...1,6 bar	0...160 kPa	0...10 V
<b>QBE2003-P2.5</b>	S55720-S292	0...2,5 bar	0...250 kPa	0...10 V
<b>QBE2003-P4</b>	S55720-S293	0...4 bar	0...400 kPa	0...10 V
<b>QBE2003-P6</b>	S55720-S294	0...6 bar	0...600 kPa	0...10 V
<b>QBE2003-P10</b>	S55720-S295	0...10 bar	0...1,0 MPa	0...10 V
<b>QBE2003-P16</b>	S55720-S296	0...16 bar	0...1,6 MPa	0...10 V
<b>QBE2003-P25</b>	S55720-S297	0...25 bar	0...2,5 MPa	0...10 V
<b>QBE2003-P40</b>	S55720-S298	0...40 bar	0...4,0 MPa	0...10 V
<b>QBE2003-P60</b>	S55720-S299	0...60 bar	0...6,0 MPa	0...10 V
<b>QBE2103-P1</b>	S55720-S300	0...1 bar	0...100 kPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P1.6</b>	S55720-S301	0...1,6 bar	0...160 kPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P2.5</b>	S55720-S302	0...2,5 bar	0...250 kPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P4</b>	S55720-S303	0...4 bar	0...400 kPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P6</b>	S55720-S304	0...6 bar	0...600 kPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P10</b>	S55720-S305	0...10 bar	0...1,0 MPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P16</b>	S55720-S306	0...16 bar	0...1,6 MPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P25</b>	S55720-S307	0...25 bar	0...2,5 MPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P40</b>	S55720-S308	0...40 bar	0...4,0 MPa	4...20 mA
<b>QBE2103-P60</b>	S55720-S309	0...60 bar	0...6,0 MPa	4...20 mA

## Commande et livraison

A la commande d'une sonde de pression, veuillez préciser la quantité, la référence, le code article et la désignation.

### Exemple

Quantité	Référence (ASN)	Code d'article (SSN)	Désignation
1	QBE2003-P1	S55720-S290	Sonde de pression

Les accessoires nécessaires sont à commander séparément.

## Accessoires

Référence	Code d'article (SSN)	Désignation	Fiche produit
<b>AQB2004</b>	S55720-S318	Étrier de montage pour la fixation de la sonde en cas de montage déporté.	A6V10434028
<b>AQB2001</b>	S55720-S116	Kit de raccordement pour montage déporté avec capillaire en cuivre de 1m. Raccord de pression avec filetage mâle G $\frac{1}{8}$ " ou G $\frac{1}{2}$ ".	A6V10434028

## Fonctionnement

Les sondes de pression fonctionnent selon le principe de mesure piézorésistif. La membrane en céramique (technologie de circuit hybride à couche épaisse) mesure la pression par contact direct avec le fluide. La grandeur relevée est convertie électroniquement en un signal de sortie linéaire 0...10 V– ou 4...20 mA–.

## Exécution

La sonde de pression se compose :

- d'un capot avec prise de raccordement selon DIN 175301-803-A
- d'un élément de mesure piézorésistif incorporé dans un boîtier en acier fin
- d'un raccord de pression avec filetage mâle G $\frac{1}{2}$ " et femelle M5 à utiliser avec l'accessoire AQB2001
- d'un connecteur DIN EN 175301-803-A (fixé)

Toute modification ou réglage est impossible.


## Indications de montage

La sonde est livrée avec ses instructions de montage. Vous trouverez des informations détaillées sur le lieu et la position de montage dans le manuel de montage des sondes. Ce document est téléchargeable sur <http://.siemens.com/bt/download>.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les fuites au niveau du raccord. Pour effectuer des mesures en toutes circonstances (sans perte de fluide), il est fortement conseillé de prévoir les accessoires d'isolement et de prise de mesure.


Mesure de pression pour les liquides

La pression doit être mesurée latéralement et vers le bas, et non par le haut (prises d'air) ou par le bas (encrassement). Il faut purger le système.



Mesure de pression pour les gaz à condensats

Mesurer par le haut, pour éviter que le condensat n'atteigne la sonde.



## Caractéristiques techniques


Interface électrique	Alimentation	Très basse tension (TBTS, TBTP)
	Tension de fonctionnement (QBE2003...)	24 V~ ±15 %, 50...60 Hz ou 12...33 V-
	Consommation	<7 mA, < 0,5 VA
	Tension de fonctionnement (QBE2103...)	7...33 V-
	Consommation	<23 mA, < 0,7 VA
	Signal de sortie QBE2003...	0 ...10 V-, charge >10 kΩ, <100 nF, 3 conducteurs
Signal de sortie QBE2103...	4 ... 20 mA-, charge $R \leq \frac{\text{Tension d'alimentation} - 7 \text{ V}}{0,02 \text{ A}}$ Ohm 2 conducteurs	
Tension d'isolement	500 V	
Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité	Pour tout les raccordements	
Données de fonctionnement	Plage de pression	Cf. "Références et désignations"
	Précision de mesure	VF = valeur de fin d'échelle
	Caractéristique <sup>1)</sup>	±0,3 % VF
	Résolution	0,1 % VF
	Comportement thermique	<±0,2 % VF/10 °C (-15...85 °C)
	Dérive dans le temps (selon CEI EN 60770-1)	<±0,25 % VF
	<sup>1)</sup> Typique; Max. 0.5 % VF (y compris point zéro, valeur en fin d'échelle, linéarité, hystérésis et reproductibilité)	
	Comportement dynamique	Temps de réponse : <2 ms, en général 1 ms Alternance de charge : < 100 Hz
	Pression nominale	Pression relative selon tableau "Références et désignations" (mesure différentielle par rapport à la pression ambiante)
	Pression admissible / pression d'éclatement max.	3 x valeur finale de la plage de mesure 0...1 à 0...4 bar 2,5 x valeur finale de la plage de mesure 0..6 à 0...60 bar
	Fluides	Liquides ou gaz neutres et légèrement agressifs (convient aux fluides huileux)
Température de fluide admissible	-15...+125 °C	
Maintenance	Ne nécessite pas d'entretien	
Position de montage	Indifférente	
Données de protection	Protection	IP 65 selon EN 60529
	Classe d'isolation	III selon EN 60730

Raccordements	Raccordement électrique	Connecteur DIN EN 175301-803-A, Section de câble 6-8 mm
Conditions ambiantes	Raccordement de la pression	Filetage mâle G 1/2", filetage femelle M5
	Température	Fonctionnement -30...+85 °C
Matériaux	Humidité	Stockage -50...+100 °C
	Raccordement de la pression	Acier fin 1.4404 / AISI 316L
	Boîtier de connecteur	50 % GF VO Polyarylamide
	Matériaux en contact avec le fluide	Raccordement de la pression Elément de mesure Étanchéité
formité	Conformité européenne (CE)	CE1T1907xx *)
	Conformité RMC	CE1T1909en_C1*)
Poids	Emballage compris	0,171 kg

\*) Ces documents sont téléchargeables sur <http://.siemens.com/bt/download>


## Schéma des connexions

### QBE2003...



Code de raccordement BT	N° des bornes	Signification
U (↗)	2	Signal de sortie 0 ... 10 V- (point de référence GND)
M (0)	3	GND
G (+)	1	Tension d'alimentation 24 V~ ou 12...33 V-

### QBE2103...



Code de raccordement BT	N° des bornes	Signification
I (↗)	2	Signal de sortie 4...20 mA-
G (+)	1	Tension d'alimentation 7...33 V-

## Encombremments

### QBE2003-P...

### QBE2103-P...

